

ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Удобно в применении
- Позволяет повысить износостойкость покрытия
- Восстанавливает мелкие дефекты, тонирует царапины
- Освежает тон поверхности и придает блеск
- Придает поверхности антистатические, грязеотталкивающие, водонепроницаемые свойства

СОСТАВ :

Натуральное масло, воск, пигменты, высушивающие вещества, растворитель

Соответствует требованиям ТУ ВУ 101040134.002-2014 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Тонированное масло для восстановления полов, покрытых маслом и твердым воском, предназначено для восстановления изношенного слоя окрашенных деревянных поверхностей (паркетных полов, мебели, лестниц, стеновых панелей), покрытых любыми масляными покрытиями (натуральное масло, твердый воск, УФ-масло и т.д.), а также для проведения локального ремонта (потертости с частично удаленной тонировкой).


Создает на деревянных поверхностях тонкий слой, пропитанный маслом, который обладает устойчивостью к износу и истиранию. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.

Микронизированные пигменты, входящие в состав тонированных масел, восстанавливают существующий тон деревянной поверхности с сохранением текстуры древесины.


Применяется в случае, когда поверхность паркетного пола выглядит слишком «сухой» (шероховатой) или основное покрытие износилось до потёртостей в результате высоких нагрузок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:



1. Очистить пол от мелкого песка, пыли и сора с помощью пылесоса.



2. Очистить пол с помощью средства по уходу за паркетными полами. Избегайте переувлажнения, после очистки через 2 – 3 минуты пол должен быть сухим.



3. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Продукт готов к использованию, не требует разбавления. Рекомендуется провести предварительное тестирование цвета масла на небольшом участке шлифованной древесины, чтобы определить окончательный цвет поверхности.

ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУЧНОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



1. Нанести масло на поверхность пола с помощью резинового шпателя, щетки с жесткой щетиной, кисти. Равномерно распределить.



2. После нанесения масла необходимо растереть чистой хлопковой тканью по поверхности.



3. Удалить излишки масла хлопковой тканью (для исключения появления жирных пятен и образования наплывов).


МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



1. Нанести масло на поверхность пола с помощью резинового шпателя, щетки с жесткой щетиной, кисти. Равномерно распределить.



2. Удалить излишки масла хлопковой тканью (для исключения появления жирных пятен и образования наплывов).



3. Для растирания использовать полировальную машину с использованием белого пада.

Примечание: Недоступные для механического нанесения места (углы, стыки, примыкания) необходимо обработать при помощи хлопковой ткани или кисти.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Для легких нагрузок (хождение) – 12 часов в хорошо проветриваемом помещении.

Для эксплуатации полов – не менее 24 часов.

Максимальные защитные свойства покрытие приобретает спустя 7 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Рабочий инструмент и остатки засохшего масла легко отмываются уайт-спиритом.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :

Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С вдали от отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С всеми видами крытых транспортных средств (кроме воздушных).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня. Использовать защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Во избежание опасности самовозгорания ветошь, пропитанную маслом, следует хранить в плотно закрытых металлических емкостях или под слоем воды. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить пожаротушающими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами.

Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала утилизировать в плотно закрытой упаковке.