

МАСЛО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ УЛЬТРАМАТОВОЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



МАСЛО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Удобно в применении
- Позволяет повысить износостойкость покрытия
- Возвращает первоначальный внешний вид и создаёт матовый блеск
- Придаёт поверхности антистатические, грязеотталкивающие, водонепроницаемые свойства

СОСТАВ :

Натуральное масло, воск, высушивающие вещества, растворитель

Соответствует требованиям ТУ BY 101040134.002-2014
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Масло для обновления полов, покрытых маслом и твердым воском, представляет собой композицию натуральных масел с добавлением воска.

Масло для обновления полов, покрытых маслом и твердым воском, предназначено для периодического обновления паркетных полов, мебели, лестниц, стеновых панелей, покрытых, как в заводских условиях, так и в домашних условиях, любыми масляными покрытиями (натуральное масло, твердый воск, маслами ультрафиолетового отверждения и т.д.), и восстановления защитных свойств.

Создает на деревянных поверхностях тонкий слой, пропитанный маслом, который обладает устойчивостью к износу и истиранию. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.

Применяется в случае, когда поверхность паркетного пола выглядит слишком «сухой» (шероховатой) или основное покрытие износилось в результате высоких нагрузок.

Периодичность обновления в зависимости от типа помещения и его проходимости:

Тип помещения	Вид покрытия	
	Масла ультрафиолетового отверждения	Масла естественной суши, воск
Жилые	1 раз в 3 – 5 лет	1 раз в 1 – 2 года
Общественные	Слабая и умеренная проходимость	1 раз в 3 – 6 месяцев
	Высокая проходимость	1 раз в 1 – 2 месяца
		1 раз в 2 – 3 недели

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4200-024000
Блеск:	Ультраматовый
Объем:	0,75 л
Количество в упаковке:	9 шт
Расход:	5 – 10 мл/м ²
Степень готовности к работе:	Готовая смесь, не требует разбавления
Время высыхания:	Для легких нагрузок (ходьба) – 12 часов Для эксплуатации полов – не менее 24 часов Максимальные защитные свойства покрытие приобретает спустя 7 дней
Срок годности:	12 месяцев

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы: Очистить поверхность от мелкого песка, пыли и сора при помощи пылесоса. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °C до плюс 25 °C и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.

Ручной способ нанесения: Нанести масло на поверхность пола с помощью металлического шпателя. Равномерно распределить. После нанесения масло необходимо растереть чистой хлопковой тканью по поверхности, удалив излишки масла (для исключения появления жирных пятен и образования напльвов).

Механический способ нанесения: Нанести масло на поверхность пола с помощью металлического шпателя. Равномерно распределить. После нанесения масло необходимо растереть с помощью однодисковой полировальной машины с использованием белого пада. Удалить излишки масла (для исключения появления жирных пятен и образования напльвов).

Примечание: Недоступные для механического нанесения места (углы, стыки, примыкания) необходимо обработать при помощи хлопковой ткани или кисти. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки на поверхности масла.

УХОД:

Для ухода за паркетом рекомендуем использовать средства для ухода за паркетными полами, покрытыми маслом и твердым воском.

МАСЛО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ УЛЬТРАМАТОВОЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки засохшего масла легко отмываются уайт-спиритом.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :

Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C вдали от отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C всеми видами крытых транспортных средств (кроме воздушных).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня. Использовать защитные перчатки. **ПРИ ПОГАДАНИИ НА КОЖУ:** Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. **Опасно!** Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала утилизировать в плотно закрытой упаковке.